

Industriële sectionale POORTEN/DEUREN



WIŚNIOWSKI

Wij verwelkomen u in de wereld van de industriële poorten/deuren van WIŚNIOWSKI



Wij produceren al sinds 25 jaar met passie. Het merk WIŚNIOWSKI stamt af van de familienaam van de oprichter en eigenaar – Andrzej Wiśniowski. Zijn droom van functionele en op afstand bedienbare poorten/deuren gaf het begin aan van deze geschiedenis. Vandaag produceren we op meer dan 80 000 m² honderdduizenden producten op jaarbasis. Dankzij geavanceerde technologieën, bewezen materialen en eigen innovatieve technische ideeën, geven we onze klanten **de zekerheid van een goede keuze**. Wij bezitten een Geïntegreerd en Gecertificeerd Managementsysteem volgens de normen PN-EN ISO 9001:2008 en een Gezondheids- en Veiligheidscertificaat OHSAS 18001:2007. Zo **streven we voortdurend** naar verbetering van onze processen en producten. Onze ervaring staat garant voor stabiliteit en verantwoordelijkheid voor het product gedurende de gehele levenscyclus. Het is eveneens een belofte van **de hoogste kwaliteit en gebruiksveiligheid**.



De industriële poorten/industriëledeuren worden ontworpen met extra aandacht voor ergonomie, veiligheid, duurzaamheid en een betrouwbare werking. Daarom bieden wij oplossingen aan met uitstekende prestaties, die geschikt zijn voor de meest veeleisende infrastructuur. Deze oplossingen, welke een vlotte communicatie mogelijk maken, dragen bij tot een goede werking van de onderneming.

WIŚNIEWSKI. De kroon op uw investering.



Stalen poort/deur met beglaasd aluminium paneel, horizontaal smalle profilering, structuur woodgrain.



NIEUW

Aluminium poort/deur, gevuld met een dubbele geperforeerde plaat.



Stalen poort/deur met loopdeur, lage drempel, microprofilering, structuur silkkline.

DESIGN - DE SLEUTEL TOT SUCCES

Wij weten dat een aantrekkelijk design een effectief argument is in de verkoop. Dit stelt ons in staat om ons te kunnen onderscheiden van de concurrentie. Het fantastisch design van de WIŚNIOWSKI poorten/deuren is de som van ontwerpprocessen en het kunnen aanvoelen van de behoeften van onze klanten. Feitelijk combineren we uitstekende uitvoeringen, oog voor detail met het grootste kleurenaanbod op de markt en de integratie van functionele en esthetische kwaliteiten.



RAL-kleuren en fineerhout

DESIGN

FUNCTIONALITEIT



MAXIMAAL RENDEMENT

De industriële poorten/deuren van WIŚNIOWSKI zijn uitermate geschikt voor gebruik in moeilijke gebruiksomstandigheden, vooral op plaatsen met een druk verkeer. Door de werking met de andere componenten garanderen ze een hoog vermogen en gebruiksvriendelijkheid. Aangepast aan de werkomstandigheden, zorgen de aandrijfsystemen voor een maximaal gebruik van hun eigenschappen, wat zich vertaalt in tastbare voordelen voor het ondernemerschap.

- (1) Voor een poort/deur met afmetingen 3000 x 2500 mm.
(2) Voor de poort/deur MakroPro 100 / MakroPro Alu 100.



Aluminium poort/deur met beglaasd paneel VISUAL, stalen onderpaneel zonder profilering, structuur sandgrain.



Aluminium poort/deur met beglaasd paneel VISUAL, stalen onderpaneel - horizontaal brede profilering, structuur smoothgrain.

SOLIDE EN DUURZAME CONSTRUCTIE

In het volledige gamma industriële sectionaalpoorten/sectionaaldeuren passen we consequent dezelfde ontwerpprincipes toe. Een solide en duurzaam ontwerp biedt zekerheid dat de poort/deur voldoet aan de meest extreme eisen en werkomstandigheden. Speciale oplossingen zoals een origineel paneel, waarin we een 5-lagig plooisysteem gebruiken, verzekeren een stabiele montage van de elementen die de sterkte van de constructie alleen maar verhoogt.



NIEUW Aandrijving serie FU

- ontwikkeld voor het snel openen van industriële poorten/deuren. Dankzij de geïntegreerde zendfrequentie beschikt de aandrijving ook over de functie zich te versnellen en remmen.



NIEUW Draadloos

signaaloverdrachtsysteem van de veiligheidsrand WSD

- betrouwbare besturingen van uitsluitend gerenommeerde merken.

COMFORT



OOG VOOR VEILIGHEID

Veiligheidssystemen dienen in de eerste plaats voor het minimaliseren van eventuele risico's. Ongeacht de gebruikswijze garanderen de poorten/deuren van WIŚNIEWSKI comfort en veiligheid.

De sectionaalpoorten/deuren zijn uitgerust met:

- › panelen met een speciale vorm, met vingerklem-beveiliging,
- › speciaal gevormde geleiders die het vallen van de rollen voorkomen,
- › rem die voorkomt dat het poortblad/deurblad valt in geval van schade aan de staalkabels,
- › rem die voorkomt dat het poortblad/deurblad valt in geval van veerbreuk van het balanssysteem van de poort/deur.

Deze kunnen bijkomend uitgerust worden met:

- › veiligheidsrand,
- › fotocellen,
- › optilbeveiliging,
- › openingssensor slot of loopdeur,
- › zelfremmende transmissie (poorten/deuren met elektrische aandrijving),
- › thermische motorbeveiliging (poorten/deuren met een elektrische aandrijving),
- › lichtgordijn,
- › signalisatielamp.

⁽³⁾ Voor de poort/deur MakroPro met afmetingen 4000 x 4000 mm.



NIEUW Lichtgordijn

- verzekert licht aan de ingang in geval van een ongecontroleerde beweging van het poortblad/deurblad.

VEILIGHEID

TECHNISCHE GEGEVENS

	MakroPro Invest	MakroPro Alu Invest	MakroPro	MakroPro Alu	MakroPro 100	MakroPro Alu 100
Materiaal poortblad/ deurblad	staal	aluminium	staal	aluminium	staal	aluminium
Minimaal aantal cycli	22 000	22 000	25 000	25 000	100 000	100 000
Warmtegeleidingscoëfficiënt U [W/m ² ·xK] ⁽¹⁾	1,07	-	1,07	-	1,07	-
Warmtegeleidingscoëfficiënt U [W/m ² ·xK] ⁽²⁾ met enkelvoudig / dubbel glas	-	4,46 / 1,52	-	4,46 / 1,52	-	4,46 / 1,52
Waterdichtheid (klasse)	2	1	2	1	2	1
Klasse weerstand tegen windbelasting	3	3	3	3	3	3
Klasse luchtdoorlaatbaarheid	4	4	4	4	4	4
Indicator geluidsreductie Rw [dB] zonder loopdeur / met loopdeur	23 / 24	23 / 25	23 / 24	23 / 25	23 / 24	23 / 25
Type aandrijving / type voeding	GFA serie SE 1 x 230 V / 3 x 400 V	GFA serie SE 1 x 230 V / 3 x 400 V	GFA serie SE 1 x 230 V / 3 x 400 V	GFA serie SE 1 x 230 V / 3 x 400 V	GFA serie SI ⁽³⁾ 3 x 400 V	GFA serie SI ⁽³⁾ 3 x 400 V
Bescherming	kabelbreukbeveiliging, veerbreukbeveiliging ⁽⁴⁾ , veiligheidsrand (aandrijving Automatik), panelen met een speciale vorm, vingerklembeweging, speciaal gevormde geleiders die het vallen van de rollen voorkomen					
Extra uitrusting	verschillende geleiding types, loopdeur, lage drempel aan de loopdeuren, fotocellen, anti-paniekslot, cijferslot, extra slot, lichtgordijn, seinlamp, geventileerd paneel, beglazing VISUAL, raampjes: No-Scratch, GRAY, SATYNA, SAN R, ventilatieroosters, zender, magneetkaartlezer, aandrijving voor voortdurende werking, bewegingsdetector, veren 50 000 cycli					
Maximale breedte / hoogte van de poort/deur [mm]	5500 / 4500	5500 / 4500	8000 / 7500	7000 / 5500	8000 / 6000	7000 / 5500
Beschikbare types paneelprofileringen	Horizontaal smalle profilering, horizontaal brede profilering, micro profilering, vlakke profilering	-	Horizontaal smalle profilering, horizontaal brede profilering, micro profilering, vlakke profilering	-	Horizontaal smalle profilering, horizontaal brede profilering, micro profilering, vlakke profilering	-
Beschikbare paneelstructuren	woodgrain, smoothgrain, sandgrain, silkline	-	woodgrain, smoothgrain, sandgrain, silkline	-	woodgrain, smoothgrain, sandgrain, silkline	-
Standaard RAL-kleuren	1021 (koolzaadgeel), 3000 (vuurrood), 5010 (gentiaanblauw), 6002 (loofgroen), 7016 (antracietgrijs), 7032 (kiezelgrijs), 8014 (sepiabruin), 9006 (blank aluminiumkleurig), 9007 (grijs aluminiumkleurig), 9016 (verkeerswit)					
Niet standaard kleuren	Andere RAL-kleuren, speciale kleuren waaronder fineerhout	Andere RAL-kleuren	Andere RAL-kleuren, speciale kleuren waaronder fineerhout	Andere RAL-kleuren	Andere RAL-kleuren, speciale kleuren waaronder fineerhout	Andere RAL-kleuren
Type geleiding	STL, LHp, LHpz		STL, LH, HL, HLO, VL, VLO, STLK, HLK		STL, HL, VL, STLK, HLK	

⁽¹⁾ poorten/deuren met een oppervlakte van 4000 x 4000 mm ⁽²⁾ poorten/deuren met een oppervlakte van 2500 x 2500 mm ⁽³⁾ standaard elektrische aandrijving ⁽⁴⁾ geldt niet voor de MakroPro 100 en de MakroPro Alu 100 – niet van toepassing



STL - standaard geleiding



LH - lage geleiding



LHp - lage eenvoudige geleiding



LHpz - lage geleiding voor collectieve garages



HL - hoge geleiding



HLO - hoge geleiding met verlaagde as



VL - verticale geleiding



VLO - verticale geleiding met verlaagde as



STLK - standaard, schuine geleiding



HLK - hoge, schuine geleiding

Bent u op zoek naar andere oplossingen? Laat u inspireren!



De producten die in het fotomateriaal worden voorgesteld hebben vaak een speciale uitrusting en voldoen niet altijd aan de standaard uitvoering • Deze folder vormt geen offerte volgens het Burgerlijk Wetboek • De producent behoudt zich het recht wijzigingen door te voeren • OPGELET: de hier afgebeelde kleuren zijn louter indicatief • Alle rechten voorbehouden • Reproductie en gebruik, zelfs gedeeltelijk, uitsluitend met toestemming van WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 04/16/NL-BE



WIŚNIEWSKI

POORTEN | DEUREN | AFSLUITINGEN

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111 | Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.nl

N = 49° 40' 10" | E = 20° 41' 12"

